


Personalizar Propiedades con Reglas

▼ Repositorio



“Crear estos archivos XML dentro de las carpetas indicadas”

webclient.properties

```
fechaUltimaRevision=Fecha Ultima Revisión
origen=Origen
isConfirmed=¿Esta Confirmado?
```

web-client-config-custom.xml

```
<alfresco-config>
<config evaluator="string-compare" condition="Action Wizards">
  <aspects>
    <aspect name="sample:temporal" />
  </aspects>
</config>

<!-- add aspect properties to property sheet -->
<config evaluator="aspect-name" condition="sample:temporal">
<property-sheet>
<show-property name="sample:fechaUltimaRevision" display-label-id="fechaUltimaRevision"/>
<show-property name="sample:origen" display-label-id="origen"/>
<show-property name="sample:estaRevisado" display-label-id="estaRevisado"/>
</property-sheet>
</config>
</alfresco-config>
```

custom-model.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<model name="sample:model" xmlns="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0">
  <!-- Optional meta-data about the model -->
  <description>Modelo Personalizado</description>
  <author>Jose Pereira</author>
  <version>1.0</version>
  <!-- Imports are required to allow references to definitions in other models -->
  <imports>
    <!-- Import Alfresco Dictionary Definitions -->
    <import uri="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0" prefix="d" />
    <!-- Import Alfresco Content Domain Model Definitions -->
    <import uri="http://www.alfresco.org/model/content/1.0" prefix="cm" />
  </imports>
  <!-- New namespaces defined by this model -->
  <namespaces>
    <namespace uri="sample:model" prefix="sample" />
  </namespaces>
  <constraints>
  </constraints>
  <types>
  </types>

  <aspects>
    <aspect name="sample:temporal">
      <title>Tipos Personalizados</title>
      <properties>
        <property name="sample:fechaUltimaRevision">
          <type>d:date</type>
        </property>
        <property name="sample:origen">
          <type>d:text</type>
        </property>
        <property name="sample:estaRevisado">
          <type>d:boolean</type>
          <default>true</default>
        </property>
      </properties>
    </aspect>
  </aspects>
</model>
```


En la metadata de custom-model.xml marcar como Model Active

Description:
Modelo Personalizado

☒ Model Active

Version:
1.0

Personalizar Propiedades con Reglas



Web Client Config Admin Console

Context
User: admin

Command (type help for help)

reload

Last command: reload
Duration: 124ms

<http://mi-host:8080/alfresco/faces/jsp/admin/webclientconfig-console.jsp>

“Recargar la configuración con la consola del Web Client, o reiniciando Alfresco”

“Crear una nueva regla en el espacio que queremos la personalización, seleccionando como acción ‘Add Aspect’ o Añadir Aspecto, y como valor debería aparecer nuestra personalización, en este caso ‘Tipos Personalizados’ ”

Nueva Regla

Step Two - Select Actions

1. Select Action

Add aspect

2. Click to set values and add to list

Set Values and Add

Selected Rule Actions

Summary

No selected items.

To continue click Next.

Set action values

Select required feature Tipos Personalizados

Propiedades del Documento (modo:edición)

Fecha Ultima Revision: None

Origen:

Esta Confirmado?: ☒